

Exhibidor congelador horizontal, mediano, con top inclinado, para helados empacados y productos congelados, diseñado para generar compras por impulso.



	Milímetros:	Pulgadas:	Pies Cúbicos: 9
Altura:	869	34 7/32	Litros: 256
Frente:	1,011	39 13/16	
Fondo:	636	25 1/32	

4 canastas incluidas.

**Componentes opcionales que deben ser instalados en fábrica antes de adquirir el equipo. No pueden instalarse luego de fabricados.**



Regulador de voltaje

Iluminación interior LED.

Control electrónico.

## CARACTERÍSTICAS

- **Resistente y duradero:** robusto gabinete y cubremotor de lámina galvanizada.
- **Mayor exhibición de sus productos:** diseño moderno de tapaderas deslizables de vidrio, sin marcos, para mayor exhibición de sus productos a sus clientes.
- **Sus productos siempre fríos:** tecnología de refrigeración que ahorra energía al dejarlo siempre conectado, ahorra al dejarlo conectado en las noches y días festivos.
- **Atrae la atención de los clientes:** moderno diseño de marcos laterales y haladores de tapaderas inyectados.
- **Full equipo para su negocio:** incluye canastas y cerradura con llave.
- **Fácil movimiento:** gracias a sus rodos incluidos, puede ser reubicado fácilmente en su negocio.
- **Sus productos más atractivos para sus clientes:** tecnología de iluminación interior LED para mayor ahorro de energía y mejor apariencia del producto.
- **Fácil mantenimiento:** condensador de bajo mantenimiento y unidad condensadora Heavy Duty de fácil acceso para el servicio y limpieza.
- **Amigable con el medio ambiente:** eficiente consumo de energía y aislante de poliuretano libre de CFCs, con ciclopentano como agente espumante, no daña la capa de ozono ni produce efecto invernadero.
- **Calidad y respaldo:** fabricado bajo estrictos controles de calidad ISO 9001 con respaldo de más de 50 años de experiencia. Cada refrigerador fabricado es sometido a una rigurosa prueba de calidad y funcionamiento.

## DATOS

Tapaderas	Compresor	Amperios	Rango de Temperatura	Gas Refrigerante	Voltaje
2 de vidrio deslizables	1/5 HP	1.1	-27°C — -24°C	R 290	220V/60Hz/1