

Congelador grande de dos puertas sólidas.  
Con tecnología de aire forzado y deshielo automático.

	Milímetros:	Pulgadas:	Pies Cúbicos: 49
Altura:	2,016	79 3/8	Litros: 1,388
Frente:	1,521	59 7/8	
Fondo:	754	29 5/8	

8 parrillas planas incluidas. Parrillas adicionales son opcionales.

**Componentes opcionales**  
que pueden ser instalados por  
el usuario en cualquier momento.



Rodos

**Componentes opcionales** que deben ser instalados  
en fábrica antes de adquirir el equipo. No pueden instalarse  
luego de fabricados.



Regulador  
de voltaje



Cerradura  
con llave



Mostrado: modelo versión premium.

## VERSIONES DISPONIBLES

CR-49-AC-AF-V1	CR-49-AC-AF-SA-V1	CR-49-AC-AF-SSA-V1	CR-49-AC-AF-LX-V1
<b>VALUE</b>	<b>STANDARD</b>	<b>PREMIUM</b>	<i>Luxury</i>
Exterior Completo de Lámina Pre-pintada Gris	Rótulo, Puerta y Cubremotor de Acero Inoxidable 430.	Exterior Completo de Acero Inoxidable 430	Exterior Completo de Acero Inoxidable 304
Gabinete Exterior de Lámina Pre-pintada Gris.			
Interior de lámina galvanizada pre-pintada gris.	Interior de aluminio.	Interior de aluminio.	Interior de aluminio.

## CARACTERÍSTICAS

- **Look más premium y elegante:** se adapta perfectamente a su negocio.
- **Resistente y duradero:** piso interior de lámina gris para modelos Value. Piso interior de acero inoxidable 304 en modelos standard, premium y luxury.
- **Mayor aislamiento:** diseño moderno con puertas sólidas aisladas, con sistema de cierre automático, para mayor eficiencia energética.
- **Sus productos siempre fríos:** tecnología de refrigeración que ahorra energía al dejarlo siempre conectado, ahorra al dejarlo conectado en las noches y días festivos.
- **Sus productos más visibles al abrir la puerta:** tecnología de iluminación interior LED para mayor ahorro de energía y mejor apariencia del producto.
- **Fácil mantenimiento:** condensador de bajo mantenimiento y unidad condensadora Heavy Duty de fácil acceso para el servicio y limpieza.
- **Amigable con el medio ambiente:** eficiente consumo de energía y aislante de poliuretano libre de CFCs, con ciclopentano como agente espumante, no daña la capa de ozono ni produce efecto invernadero.
- **Calidad y respaldo:** fabricado bajo estrictos controles de calidad ISO 9001 con respaldo de más de 50 años de experiencia. Cada refrigerador fabricado es sometido a una rigurosa prueba de calidad y funcionamiento.

## DATOS

Puertas	Compresor	Amperios	Rango de Temperatura	Gas Refrigerante	Voltaje
2 sólidas con bisagras	1 HP	3.6	-29°C — -23°C	R-404	220V/60Hz/1