



Refrigerador grande con diseño esbelto que ocupa poco espacio, de dos puertas de vidrio.

	Milímetros:	Pulgadas:	Pies Cúbicos: 28
Altura:	2,003	78 7/8	Litros: 792
Frente:	1,102	43 3/8	Botellas 600 mL.: 360*
Fondo:	605	23 13/16	Latas 355 mL: 840*

8 parrillas planas tipo LC incluidas. Parrillas adicionales son opcionales.

Componentes opcionales que pueden ser instalados por el usuario en cualquier momento.



Rodos



Parrillas organizadoras

Componentes opcionales que deben ser instalados en fábrica antes de adquirir el equipo. No pueden instalarse luego de fabricados.



Control electrónico ahorrador de energía.



Regulador de voltaje



Cerradura con llave

CARACTERÍSTICAS

- **Look más premium y elegante:** se adapta perfectamente a su negocio. Gabinete exterior gris, cubremotor negro e interior blanco.
- **Resistente y duradero:** robusto gabinete y cubremotor de lámina galvanizada.
- **Mayor exhibición de sus productos:** diseño moderno de marcos verticales con marcos horizontales ultra delgados para mayor exhibición de sus productos a sus clientes.
- **Sus productos siempre fríos:** tecnología de refrigeración que ahorra energía al dejarlo siempre conectado, ahorra al dejarlo conectado en las noches y días festivos.
- **Sus productos más atractivos para sus clientes:** tecnología de iluminación interior LED para mayor ahorro de energía y mejor apariencia del producto.
- **Sus productos siempre visibles para sus clientes:** puertas de vidrio doble, con tecnología Low-E para reducir la condensación.
- **Parrillas durables:** parrillas planas tipo LC con pilastras y clips plásticos de alta resistencia.
- **Amigable con el medio ambiente:** eficiente consumo de energía y aislante de poliuretano libre de CFCs, con ciclopentano como agente espumante, no daña la capa de ozono ni produce efecto invernadero.
- **Calidad y respaldo:** fabricado bajo estrictos controles de calidad ISO 9001, con respaldo de más de 50 años de experiencia. Cada refrigerador fabricado es sometido a una rigurosa prueba de calidad y funcionamiento.

DATOS

Puertas	Compresor	Rango de Temperatura	Gas Refrigerante	Voltaje
2 de vidrio con bisagras	1/3 HP	0°C — +4°C	R 290	220V/60Hz/1