



FROSTER® pequeño para el piso de ventas, para enfriar cervezas a temperaturas bajo 0°C.

	Milímetros:	Pulgadas:	
<b>Altura:</b>	1,530	60 1/4	<b>Pies Cúbicos: 8</b>
<b>Frente:</b>	535	21 1/16	<b>Litros: 227</b>
<b>Fondo:</b>	553	21 3/4	<b>Botellas 330 mL.: 126*</b>
			<b>Latas 355 mL.: 252*</b>

3 parrillas planas incluidas. Parrillas adicionales son opcionales.

*Componentes opcionales que pueden ser instalados por el usuario en cualquier momento.*



Rodos

*Componentes opcionales que deben ser instalados en fábrica antes de adquirir el equipo. No pueden instalarse luego de fabricados.*



Regulador de voltaje



Cerradura con llave

## CARACTERÍSTICAS

- Ofrezca a sus clientes las cervezas más frías: tecnología FROSTER® para enfriar cervezas a temperaturas bajo 0°C.
- Look más premium y elegante: se adapta perfectamente a su negocio. Gabinete exterior gris, cubremotor negro e interior blanco.
- Resistente y duradero: robusto gabinete y cubremotor de lámina galvanizada.
- Mayor exhibición de sus productos: diseño moderno de marcos verticales con marcos horizontales ultra delgados para mayor exhibición de sus productos a sus clientes.
- Sus productos siempre fríos: tecnología de refrigeración que ahorra energía al dejarlo siempre conectado, ahorra al dejarlo conectado en las noches y días festivos.
- Sus productos más atractivos para sus clientes: tecnología de iluminación interior LED para mayor ahorro de energía y mejor apariencia del producto.
- Sus productos siempre visibles para sus clientes: puerta de vidrio doble con Low-E para reducir la condensación.
- Fácil mantenimiento: condensador de bajo mantenimiento y unidad condensadora Heavy Duty de fácil acceso para el servicio y limpieza.
- Amigable con el medio ambiente: eficiente consumo de energía y aislante de poliuretano libre de CFCs, con ciclopentano como agente espumante, no daña la capa de ozono ni produce efecto invernadero.
- Calidad y respaldo: fabricado bajo estrictos controles de calidad ISO 9001 con respaldo de más de 50 años de experiencia. Cada refrigerador fabricado es sometido a una rigurosa prueba de calidad y funcionamiento.

## DATOS

Puertas	Compresor	Amperios	Rango de Temperatura	Gas Refrigerante	Voltaje
1 de vidrio con bisagras	1/5 HP	2.7	-4°C — +4°C	R 290	220V/60Hz/1